

特長

- メインのAV機器からのAC100Vの出力（サービスコンセント等）によってタップのオン／オフが可能。
- コントロール系機器とパワー系機器の電源を時間差でオンさせるディレイタイム回路装備。
- 1時間のスリープタイマー機能。
- パワーラインを通してAV機器や家電製品等に侵入する伝導ノイズを効果的に低減。
- タップ内のノイズの廻りこみをカットするダブル・ノイズフィルター内蔵。
- 雷やエアコン、電灯のオン／オフ時に流れる瞬間的ノイズを抑制させるサージフィルター内蔵。
- 過度に電流が流れたときに電流をオートカットするサーキットプロテクター装備。
- 家庭用ACコンセントとの極性をワンタッチで確認可能なチェックバー付き。
- パワーケーブル及び内部配線材にPCOCCを採用。ピュア伝送を実現。
- 最大使用電力1450W(14.5A)の大容量設計の15口コンセント。
- EIAJ規格1Uサイズ、19インチ標準ラック対応のLアンダーグル付。

PCOCC=Pure Copper by Ohno Continuous Casting process (単結晶状高純度無酸素銅)

★ご注意

- 本機のパワーケーブルは1450W(14.5A)以上とれるコンセントに差し込んでください。それ以下ですと画質・音質などのノイズの原因になったり、その他の事故の原因となりますので注意してください。
- 冷蔵庫、掃除機、ストーブやドライヤー等の機器は本機に接続しないでください。
- 本機のパワーケーブルを束ねたままで使用したり、ステップル、ニップルや釘等で固定しないでください。
- パワーケーブルを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。
- 本機は家庭用電源コンセント(AC100V)でお使いください。また国内用ですので海外ではご使用できません。

万一、異常や不具合が起きたときはすぐに電源プラグを抜いて、お買い上げのお店あるいは当社サービス窓口(0427)29-5114までお問い合わせください。

次のような場合には変形、破損や事故等の原因になります。

- 長時間、直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで使用しないでください。
- 湿度の高い場所に置かないでください。また近くに水の入った花瓶やコップなどを置かないでください。誤って水が入ると感電や故障の原因になります。
- 本機のコンセント部やプラグ部に接点復活保護剤やアルコール等をご使用にならないでください。
- 本機は分解しないでください。事故の原因になります。
- 汚れを拭き取るときは柔らかい布で拭いてください（ベンジン、シンナー、化学雑巾等は使用しないでください。）